

傾斜ステージ α軸ゴニオステージ (□25・□40・□60)



- 説明
- 移動ガイドがアリ溝のα軸（傾斜）ステージです。
 - ステージ上方に回転中心があり、そこを支点として回転します。
 - 姿勢調整・補正や試料の傾斜回転などに使用します。
 - 駆動は調整ツマミの他、調整ツマミ端面にある六角穴を利用して六角レンチによって行うこともできます。（GOH-60Aシリーズの駆動は調整ツマミのみです。）
 - ウォームギアにより駆動微動させるため、ガタのない精密な調整ができます。
 - GOH-60Aシリーズは、ウォームギアの簡易バックラッシュ除去機能を内蔵しているため高精度です。
 - 偏荷重に強い構造です。
 - 装置組込などに有効です。

傾斜ステージ α軸ゴニオステージ (□25・□40・□60)									
品番	GOH-25A18	GOH-25A30	GOH-25A40	GOH-40A15	GOH-40A35	GOH-40A51	GOH-60A50	GOH-60A84	GOH-60A115
ステージ面 (mm×mm)	25×25	25×25	25×25	40×40	40×40	40×40	60×60	60×60	60×60
傾斜ストローク (°)	±20	±15	±10	±20	±20	±15	±20	±15	±10
ツマミ回転角度 (°/1回転)	約3.1	約2.17	約1.67	約2.83	約1.74	約1.27	約1.03	約0.71	約0.58
回転中心 (mm)	18	30	40	15	35	51	50	84	115
回転中心変位量 (mm)	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1	φ0.1
平行度 (mm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
表示分解能 (分)	12	12	12	12	12	12	5	5	5
耐荷重 (N)	19.6 (2.0Kgf)	19.6 (2.0Kgf)	19.6 (2.0Kgf)	68.7 (7.0Kgf)	68.7 (7.0Kgf)	68.7 (7.0Kgf)	98.1 (10.0Kgf)	98.1 (10.0Kgf)	98.1 (10.0Kgf)
主要材質	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ	シンチュウ
表面処理	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr	SBCr
質量 (Kg)	0.07	0.06	0.06	0.25	0.2	0.18	1.0	0.9	0.85
税込価格 (¥)	35,700	36,750	37,800	40,950	43,050	46,200	52,500	57,750	63,000
本体価格 (¥)	34,000	35,000	36,000	39,000	41,000	44,000	50,000	55,000	60,000

※1N≒0.102Kgf
※表面処理のSBCrはスーパーブラッククロムです。

